

Установка компрессорная винтовая ДЭН Ш-ОР (ДЭН Ш-Р)

Установка компрессорная винтовая ДЭН Ш-ОР (ДЭН Ш-Р) представляет собой компрессорную установку типа ДЭН (4-30 кВт) установленную на ресивер объемом 300, 500 и 900л в зависимости от производительности установки. По заявке потребителя комплектуется рефрижераторным осушителем (ДЭН Ш-ОР) с точкой росы +3°C (другая температура по запросу) и комплектом фильтров для получения сжатого воздуха необходимого класса чистоты.



Технические характеристики

Наименование	Производительность, м ³ /мин	Давление номинальное изб, МПа	Мощность привода, кВт	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
ДЭН-5,5Ш-Р (300л)	0,75 / 0,60 / 0,47	0,7 / 1,0 / 1,3	5,5	1183x660x1628	375
ДЭН-5,5Ш-Р (500л)	0,75 / 0,60 / 0,47	0,7 / 1,0 / 1,3	5,5	1797x660x1628	400
ДЭН-7,5Ш-Р (500л)	1,05 / 0,80 / 0,65	0,7 / 1,0 / 1,3	7,5	1797x660x1628	420
ДЭН-11Ш-Р (500л)	1,75 / 1,4 / 1,1	0,7 / 1,0 / 1,3	11	1797x660x1628	447
ДЭН-15Ш-Р (500л)	2,0 / 1,85 / 1,55	0,7 / 1,0 / 1,3	15	1797x810x1928	695
ДЭН-15Ш-Р (900л)	2,0 / 1,85 / 1,55	0,7 / 1,0 / 1,3	15	2100x820x2091	805
ДЭН-15Ш-Р «Плюс» (500л)	2,7 / 2,4 / 2,1	0,8 / 1,0 / 1,3	15	1797x810x1928	700
ДЭН-15Ш-Р «Плюс» (900л)	2,7 / 2,4 / 2,1	0,8 / 1,0 / 1,3	15	2100x820x2091	822
ДЭН-18Ш-Р (500л)	3,1 / 2,7 / 2,2	0,75 / 1,0 / 1,3	18,5	1797x810x1928	732
ДЭН-18Ш-Р (900л)	3,1 / 2,7 / 2,2	0,75 / 1,0 / 1,3	18,5	2100x820x2091	842
ДЭН-22Ш-Р (500л)	3,8 / 3,4 / 3,3	0,8 / 1,0 / 1,3	22	1797x810x1928	755
ДЭН-22Ш-Р (900л)	3,8 / 3,4 / 3,3	0,8 / 1,0 / 1,3	22	2100x820x2091	865

Наименование	Производительность, м ³ /мин	Давление номинальное изб, МПа	Мощность привода, кВт	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
ДЭН-5,5Ш-ОР (500л)	0,75 / 0,60 / 0,47	0,7 / 1,0 / 1,3	5,5	1797x660x1628	420
ДЭН-7,5Ш-ОР (500л)	1,05 / 0,80 / 0,65	0,7 / 1,0 / 1,3	7,5	1797x660x1628	440
ДЭН-11Ш-ОР (500л)	1,75 / 1,4 / 1,1	0,7 / 1,0 / 1,3	11	1797x660x1628	467
ДЭН-15Ш-ОР (500л)	2,0 / 1,85 / 1,55	0,7 / 1,0 / 1,3	15	1797x810x1928	735
ДЭН-15Ш-ОР (900л)	2,0 / 1,85 / 1,55	0,7 / 1,0 / 1,3	15	2100x820x2091	845
ДЭН-15Ш-ОР «Плюс» (500л)	2,7 / 2,4 / 2,1	0,8 / 1,0 / 1,3	15	1797x810x1928	750
ДЭН-15Ш-ОР «Плюс» (900л)	2,7 / 2,4 / 2,1	0,8 / 1,0 / 1,3	15	2100x820x2091	872
ДЭН-18Ш-ОР (500л)	3,1 / 2,7 / 2,2	0,75 / 1,0 / 1,3	18,5	1797x810x1928	772
ДЭН-18Ш-ОР (900л)	3,1 / 2,7 / 2,2	0,75 / 1,0 / 1,3	18,5	2100x820x2091	882
ДЭН-22Ш-ОР (500л)	3,8 / 3,4 / 3,3	0,8 / 1,0 / 1,3	22	1797x810x1928	795
ДЭН-22Ш-ОР (900л)	3,8 / 3,4 / 3,3	0,8 / 1,0 / 1,3	22	2100x820x2091	905

Наименование	Габаритные размеры, мм	
	ДЭН-5,5ШР	на ресивере 300л
ДЭН-5,5-11ШР	на ресивере 500л	1797x660x1628
ДЭН-15-22ШР		1797x810x1928
ДЭН-15-22ШР	на ресивере 900л	2100x820x2091
ДЭН-5,5-11ШОР	на ресивере 500л с осушителем	1797x660x1628
ДЭН-15-22ШОР		1797x810x1928
		на ресивере 900л с осушителем

Обозначения к таблице: Ш – капот, Р – ресивер, О - осушитель.